




LUNETTE Ø 365 MM

COD.	9206
LAMPADA	 LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	3000
LUMEN REALI	1760
POTENZA	30W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 65   
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	 BI /  GM /  GR
CLASSE ENERGETICA	

SPECIFICHE

- Plafoniera/applique per esterni in alluminio, con spessore minimo, installabile a soffitto e a parete
- Struttura: corpo lampada in lega di alluminio primario a basso contenuto di rame
- Guarnizioni di tenuta in silicone
- Diffusore in policarbonato opale anti UV, IK 10 antivandalo
- Piattello interno reggi-cablaggio in Al 99,8
- Alimentazione passante con doppio ingresso cavi
- Unità Led con 180 Led di nuova generazione, CRI 80, DOB - driver on board
- Vita Led garantita L70B20 50.000 h con successivo scadimento max del 20%
- Altre tonalità di Led a richiesta
- DALI a richiesta
- Finitura: su alluminio, decapaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri poliestere stabilizzate anti UV