


SUPPORTI TUBETTI SERIE 100



DESCRIZIONE

Questo tubetto, grazie al profilo che lo rende più elastico, copre con pochi articoli una vasta gamma di cavi riducendo lo stock di magazzino

APPLICAZIONE

Il tubetto ha due cavità: una destinata al cavo elettrico e l'altra alla marcatura

CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

N° PEZZI PER CONFEZIONE PER LUNGHEZZA DI TAGLIO (mm)

PRODOTTO	DIAMETRO ESTERNO CAVO (mm)	10	15	18	23	30	40	MT
101/...	1 ÷ 2	1000	1000	1000	1000	500	500	1 x 25m
102/...	2 ÷ 3	1000	1000	1000	1000	500	500	1 x 25m
103/...	3 ÷ 4	1000	1000	500	500	500	/	1 x 25m
104/...	4 ÷ 5	1000	1000	/	500	500	/	1 x 25m
105/...	5 ÷ 6	1000	1000	/	500	500	/	1 x 25m
106/...	6 ÷ 7	500	500	/	200	200	/	1 x 25m
107/...	7 ÷ 8	500	500	/	200	200	/	1 x 25m
108/...	8 ÷ 10	500	500	/	200	200	/	1 x 25m
109/...	10 ÷ 12	/	500	/	200	200	/	40 x 0.5m
110/...	12 ÷ 14	500	500	/	200	200	/	40 x 0.5m
111/...	14 ÷ 16	/	200	/	200	100	/	/
112/...	16 ÷ 18	/	200	/	100	100	/	/
113/...	18 ÷ 20	/	200	/	100	100	/	/
114/...	20 ÷ 22	/	100	/	100	/	/	/
115/...	22 ÷ 25	/	100	/	50	/	/	/
116/...	25 ÷ 30	/	50	/	50	/	/	/

PROPRIETA' FISICHE

Tipo di Materiale	PVC
Colore	Trasparente
Temperatura d'esercizio	-15 ÷ +70 °C
Autoestinguenza materiale	UL-94 Classe V0
Resistenza ai Raggi UV	UNI EN ISO 4892-2:2006

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente sotto i 30°C non direttamente esposti alla luce del sole e all'umidità.

AVVISO PER L'ACQUIRENTI

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato