

GRAFOMARK™ CARTELLI SERIE LAX - LCX

400 VOLT



DESCRIZIONE

Linea di segnaletica industriale che comprende anche avvisi di pericolo, divieto e targhette per pulsanti di emergenza. I supporti, realizzati con materiale adesivo, consentono una rapida ed agevole applicazione

PROPRIETÀ FISICHE

Tipo di Materiale	PC
Spessore (mm)	0,35
Adesivo	ACRILICO PERMANENTE
Temperatura d'esercizio	-10°C ÷ +50°C
Temperatura di applicazione	>10°C

CODICE PRODOTTO E CONFEZIONE

ARTICOLI	DIMENSIONI [mm]	N° TARGH. NEL FOGLIO	ARTICOLI	DIMENSIONI [mm]	N° TARGH. NEL FOGLIO
LAX10060F1	140x60	6	LAX13010F1U (*)	140x60	6
LAX11020F1	34	70	LAX13011F1	70x30	18
LAX11030F1	51	32	LAX13012F1	105x45	8
LAX11050F1	98	8	LAX13020F1	70x30	18
LAX11060F1	134	3	LAX13060F1	70x30	18
LAX12141F1	51x9	75	LAX13061F1	52x22,5	35
LAX12441F1	51x9	75	LAX13070F1	70x30	18
LAX12541F1	51x9	75	LAX13071F1	52x22,5	35
LAX12551F1	136x24	14	LAX41050F1	105x45	8
LAX12744F1	136x24	14	LAX50010F1	Øext. 60 - Øint. 22	12
LAX13010F1	140x60	6	LAX50010F1U (*)	Øext. 60 - Øint. 22	12
LCX11220P1	210	1	LCX11380P1	210	1

NOTE:(*) VERSIONE INGLESE

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposti alla luce del sole e all'umidità.

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare.

I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche.

Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato