




Tubetto trasparente che con poche referenze copre una vasta gamma di cavi. Se bruciato, non rilascia sostanze alogene e può essere impiegato nelle installazioni in ambienti a rischio.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166517260
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	1000

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Tubetto serie 200HF
Dimensioni	L=12mm
Sezione cavo	0,25÷1,5 mm ²
Diametro esterno cavo	1,5÷2,5 mm

Generalità

Colore	Trasparente
Materiale	PUR
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Inserimento
Compatibilità/Applicazione	Tessera rigida per cavo SI2K02...HF

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001530
----------	----------

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	SI
Classe d'inflammabilità del materiale	UL-94 V0
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	SI
Assenza di Siliconi	SI
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	SI
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	SI
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	SI
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	SI
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	SI
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	SI

Omologazioni

RINA	ELE308020CS
------	-------------

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-60 / +80°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato