



**Siglabile con EVOMAX<sup>2</sup>, EVOMAX<sup>2</sup> BASIC**

Targhetta adesiva che permette la marcatura di tutte quelle superfici che non offrono possibilità di aggancio.

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166527245 |
| Nomenclatura combinata | 39269097      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 192           |

### Dati tecnici

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo di Prodotto                                            | Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 8                                                |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 24                                               |
| Dimensioni                                                  | L=27mm H=15mm                                    |
| Spessore                                                    | 1,02 mm                                          |

### Generalità

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Colore            | Bianco LUX |
| Materiale         | PC LUX     |
| Adesivo           | Sì         |
| Tipo di montaggio | Adesione   |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001288 |
|----------|----------|

## Approvazioni

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conforme alla normativa RoHS                                                        | <b>SI</b> |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]                                                 | <b>No</b> |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]                                      | <b>SI</b> |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                                     | <b>SI</b> |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]                 | <b>SI</b> |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]                             | <b>SI</b> |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]       | <b>SI</b> |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | <b>SI</b> |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]                            | <b>SI</b> |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]                        | <b>SI</b> |

## Omologazioni

|      |                    |
|------|--------------------|
| RINA | <b>ELE308020CS</b> |
|------|--------------------|

## Condizioni ambientali

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | <b>-40 / +130°C</b>                                                                                                                                        |
| Temperatura d'applicazione  | <b>&gt; +10°C</b>                                                                                                                                          |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato