

	<p><b>Siglabile con EVOMAX<sup>2</sup>, EVOMAX<sup>2</sup> BASIC</b></p> <p>Targhetta specificatamente studiata per identificare direttamente il pulsante senza l'ausilio del portatarghetta per pulsante. Essendo fotoluminescente garantisce la visibilità della marcatura anche in assenza di luce o in caso di black-out.</p>
---	---

## Dati commerciali

Codice a barre	8013166505977
Nomenclatura combinata	39199080
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	440

## Dati tecnici

Tipo di Prodotto	<b>Targhetta per pulsanti PHOS</b>
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	<b>10</b>
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	<b>44</b>
Dimensioni	L=30mm H=40mm
Spessore	0,8 mm
N° Fori	1
Diametro foro	22,5 mm
Area Scrivibile	24x10 mm

## Generalità

Colore	<b>Phos</b>
Materiale	<b>LABELPHOS</b>
Adesivo	<b>No</b>
Tipo di montaggio	<b>Fissaggio</b>
Nota	<b>Con esposizione massima di &gt; 900 minuti</b>

## Classificazioni

ETIM 7.0	<b>EC001288</b>
----------	-----------------

## Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	Sì
Assenza di Alogenzi [IEC 61249-2-21]	No
Luminanza [DIN 67510] 1000 lux per 5 minuti	dopo 10min: 99mcd/sqm - dopo 60min: 14mcd/sqm
Classificazione PSPA (Photoluminescent Safety Products Association) [ISO 17398]	Class B
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	Sì
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	Sì

## Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-10 / +50°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato