



**Siglabile con EVOMAX<sup>2</sup>, EVOMAX<sup>2</sup> BASIC**

Targhetta specificatamente studiata per identificare direttamente il pulsante senza l'ausilio del portatarghetta per pulsante, viene fissata grazie al suo adesivo.

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166508282 |
| Nomenclatura combinata | 39199080      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 176           |

### Dati tecnici

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di Prodotto                                            | Targhetta per pulsanti |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 4                      |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 44                     |
| Dimensioni                                                  | L=50mm H=50mm          |
| Spessore                                                    | 0,8 mm                 |
| N° Fori                                                     | 1                      |
| Diametro foro                                               | 30,5 mm                |
| Area Scrivibile                                             | 46x15 mm               |

### Generalità

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Colore            | Arancio  |
| Materiale         | PVC      |
| Adesivo           | Sì       |
| Tipo di montaggio | Adesione |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001288 |
|----------|----------|

## Approvazioni

|                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conforme alla normativa RoHS                                                        | <b>Si</b> |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]                                                 | <b>No</b> |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]                                      | <b>Si</b> |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                                     | <b>Si</b> |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]                 | <b>Si</b> |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]                             | <b>Si</b> |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]       | <b>Si</b> |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | <b>Si</b> |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]                            | <b>Si</b> |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]                        | <b>Si</b> |

## Omologazioni

|      |             |
|------|-------------|
| RINA | ELE308020CS |
|------|-------------|

## Condizioni ambientali

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | <b>-10 / +50°C</b>                                                                                                                                         |
| Temperatura d'applicazione  | <b>&gt; +10°C</b>                                                                                                                                          |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato