



Siglabile con EVOMAX², EVOMAX² BASIC

Targhetta di controllo rettangolare utilizzata per siglare componenti a cui è difficile applicare un'etichetta. Si fissa con le fascette serie TGF...PH. Il materiale fotoluminescente garantisce la visibilità della marcatura anche in assenza di luce o in caso di black-out.

Dati commerciali

Codice a barre	8013166510292
Nomenclatura combinata	39199080
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	880

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Targhetta di controllo PHOS
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	20
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	44
Dimensioni	L=20mm H=20mm
Spessore	0,8 mm
N° Fori	1
Diametro foro	5 mm
Area Scrivibile	15x9 mm

Generalità

Colore	Phos
Materiale	LABELPHOS
Adesivo	No
Tipo di montaggio	Fissaggio con fascette
Nota	Con esposizione massima di > 900 minuti

Classificazioni

ETIM 7.0	ECO01288
----------	----------

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	SI
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	No
Luminanza [DIN 67510] 1000 lux per 5 minuti	dopo 10min: 99mcd/sqm - dopo 60min: 14mcd/sqm
Classificazione PSPA (Photoluminescent Safety Products Association) [ISO 17398]	Class B
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	SI
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	SI

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-10 / +50°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato