

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>IMAGE NOT AVAILABLE</b> | <p><b>Siglabile con EVOMAX<sup>2</sup>, EVOMAX<sup>2</sup> BASIC</b></p> <p>Targhetta priva di alogeni, può essere applicata tramite il tubetto HF suggerito per una completa marcatura senza alogeni.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166532102 |
| Nomenclatura combinata | 39199080      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 330           |

### Dati tecnici

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo di Prodotto                                            | Targhetta per pulsanti, binari e apparecchiature HF |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 30                                                  |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 11                                                  |
| Dimensioni                                                  | L=35mm H=9mm                                        |
| Spessore                                                    | 0,38 mm                                             |

### Generalità

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Colore                     | Bianco traslucente       |
| Materiale                  | FILM PC                  |
| Adesivo                    | No                       |
| Tipo di montaggio          | Inserimento              |
| Compatibilità/Applicazione | SI0935HF - SIT0003X050HF |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO01288 |
|----------|----------|

### Approvazioni

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Conforme alla normativa RoHS                    | SI       |
| Classe d'inflammabilità del materiale           | UL-94 V2 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]             | SI       |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]  | SI       |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | SI       |

**Condizioni ambientali**

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | -40 / +130°C                                                                                                                                               |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.  
Grafoplast è un marchio registrato