



Etichetta tonda "N" bianco su blu in vinile adesivo

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166278369 |
| Nomenclatura combinata | 39269097      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 490           |

### Dati tecnici

|   |          |
|---|----------|
| Tipo di Prodotto  | Cartello |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 98       |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 5        |
| Dimensioni  | Ø=20mm   |
| Spessore  | 0,09 mm  |

### Generalità

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiale         | VINILE   |
| Adesivo           | SI       |
| Tipo di montaggio | Adesione |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO01777 |
|----------|----------|

### Approvazioni

|   |    |
|---|----|
| Conforme alla normativa RoHS  | SI |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]   | No |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]                                  | SI |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                                 | SI |
| Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza registrati [UNI EN ISO 7010:2021] | SI |
| Presentazione degli avvisi graficamente uniforme [UNI 7543-3:2009]              | SI |
| Forma e colori [ISO 3864-1]   | SI |
| Progettazione segni grafici [ISO 3864-3]  | SI |

**Condizioni ambientali**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio     | -40 / +70°C  |
| Temperatura d'applicazione  | > +10°C  |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata di +22°C e ± 50% di umidità relativa.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato