

**IMAGE NOT AVAILABLE**

Etichetta triangolare pericolo tensione 380VOLT in PC adesivo

### Dati commerciali

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Qtà minima ordine di vendita | 5             |
| Codice a barre               | 8013166494172 |
| Nomenclatura combinata       | 39269097      |
| Cod. paese di origine        | IT            |
| Pezzi per Confezione         | 245           |

### Dati tecnici

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Tipo di Prodotto                                            | Cartello       |
| Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca | 49             |
| Moduli / Fogli / Stecche per confezione                     | 5              |
| Dimensioni                                                  | L.triang.=34mm |
| Spessore                                                    | 0,35 mm        |

### Generalità

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiale         | PC ACR   |
| Adesivo           | Sì       |
| Tipo di montaggio | Adesione |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001777 |
|----------|----------|

### Approvazioni

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme alla normativa RoHS                                                    | Sì |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]                                             | No |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                                 | Sì |
| Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza registrati [UNI EN ISO 7010:2021] | Sì |
| Presentazione degli avvisi graficamente uniforme [UNI 7543-3:2009]              | Sì |
| Forma e colori [ISO 3864-1]                                                     | Sì |
| Progettazione segni grafici [ISO 3864-3]                                        | Sì |

**Condizioni ambientali**

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | -40 / +130°C                                                                                                                                               |
| Temperatura d'applicazione  | > +10°C                                                                                                                                                    |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato