



Cartello cassetta di pronto soccorso phos

Dati commerciali

Qtà minima ordine di vendita	5
Codice a barre	8013166500835
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	5

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Cartello fotoluminescente
Tessere / Etichette / Elementi per modulo / foglio / stecca	1
Moduli / Fogli / Stecche per confezione	5
Dimensioni	L=110mm H=110mm
Spessore	0,46 mm

Generalità

Colore	Phos
Materiale	VINILE
Adesivo	Si
Tipo di montaggio	Adesione

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001777
----------	----------

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	SI
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	No
Luminanza [DIN 67510] 1000 lux per 5 minuti	dopo 10min: 100mcd/sqm - dopo 60min: 13mcd/sqm
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	SI
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	SI
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza registrati [UNI EN ISO 7010:2021]	SI
Presentazione degli avvisi graficamente uniforme [UNI 7543-3:2009]	SI
Forma e colori [ISO 3864-1]	SI
Progettazione segni grafici [ISO 3864-3]	SI

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-30 / +70°C
Temperatura d'applicazione	> +10°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata di +22°C e ± 50% di umidità relativa.

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato