

 <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>	<p>Siglabile con TWISTPRO, TWISTYOU</p> <p>L'etichetta adesiva in poliestere è adatta per usi industriali sia per applicazioni interne che esterne quadro.</p>
---	---

Dati commerciali

Codice a barre	8013166513729
Nomenclatura combinata	39269097
Cod. paese di origine	IT
Pezzi per Confezione	10000

Dati tecnici

Tipo di Prodotto	Etichetta in rotolo
Dimensioni	L=15mm H=7mm
Spessore	0,075 mm

Generalità

Colore	Metal
Materiale	PET
Adesivo	SI
Tipo di montaggio	Adesione

Classificazioni

ETIM 7.0	EC001288
----------	----------

Approvazioni

Conforme alla normativa RoHS	SI
Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]	No
Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2]	SI
Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]	SI
Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000]	SI
Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013]	SI
Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014]	SI
Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2]	SI
Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016]	SI
Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.]	SI

Omologazioni

RINA	ELE308020CS
UL 969	MH27538

Condizioni ambientali

Temperatura d'esercizio	-40 / +150°C
Temperatura d'applicazione	> +10°C
Condizioni di conservazione	Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a una temperatura di 20-25°C e 40-50% di umidità relativa come definito da FINAT

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato