

**IMAGE NOT AVAILABLE**

Fascetta adatta a qualsiasi utilizzo per la legatura e il fissaggio di cavi. La dentatura interna garantisce una forte tenuta ed un carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare.

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166485170 |
| Nomenclatura combinata | 39269097      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 100           |

### Dati tecnici

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tipo di Prodotto        | Fascetta in nylon |
| Dimensioni              | L=140mm H=3,6mm   |
| Diametro del cavo, max. | 34 mm             |

### Generalità

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Colore            | Nero            |
| Materiale         | PA 6.6          |
| Adesivo           | No              |
| Tipo di montaggio | Non allentabile |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO00046 |
|----------|----------|

### Approvazioni

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Conforme alla normativa RoHS                    | Sì       |
| Classe d'infiammabilità del materiale           | UL-94 V2 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]             | No       |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | Sì       |

### Condizioni ambientali

|                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | -40 / +85°C                                                                                                                                         |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato