


| | |
|---|--|
|  <p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> | <p>Siglabile con TWISTPRO, TWISTYOU</p> <p>L'etichetta adesiva in PVC è adatta per usi industriali sia per applicazioni interne che esterne quadro.</p> |
|---|--|

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166490815 |
| Nomenclatura combinata | 39269097 |
| Cod. paese di origine | IT |
| Pezzi per Confezione | 2000 |

Dati tecnici

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo di Prodotto | Etichetta in rotolo |
| Dimensioni | L=74mm H=37mm |
| Spessore | 0,105 mm |

Generalità

| | |
|-------------------|----------|
| Colore | Bianco |
| Materiale | PVC |
| Adesivo | SI |
| Tipo di montaggio | Adesione |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001288 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---|----|
| Conforme alla normativa RoHS | SI |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | No |
| Prova di indelebilità [CEI 16-7:1997 art. 7.2] | SI |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova Ka: nebbia salina [CEI EN 60068-2-11:2000] | SI |
| Prove ambientali - Caldo umido [CEI EN 60068-2-78:2013] | SI |
| Prove ambientali - Prova invecchiamento in stufa aria [CEI EN 60811-401:2014] | SI |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | SI |
| Prova di comportamento al fuoco [CEI EN 60695-11-5:2016] | SI |
| Resistenza all'abrasione [CEI EN 50305:2003 art. 5.2 p.q.a.] | SI |

Omologazioni

| | |
|--------|-------------|
| RINA | ELE308020CS |
| UL 969 | MH27538 |

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | -80 / +110°C |
| Temperatura d'applicazione | > +10°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a una temperatura di 20-25°C e 40-50% di umidità relativa come definito da FINAT |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato