



Guaina segnacavi termorestringente ampiamente utilizzata nel settore automobilistico, elettronico, metropolitana, edilizia, strutture pubbliche e altri campi

Dati commerciali

| | |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre | 8013166531600 |
| Nomenclatura combinata | 39173200 |
| Cod. paese di origine | CN |
| Pezzi per Confezione | 30 |

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo di Prodotto | Guaina termo in barre |
| Dimensioni | L=1,22m |
| Spessore | 0,22 mm |
| Diametro esterno cavo | 2,5 mm |

Generalità

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Colore | Nero |
| Materiale | PO |
| Adesivo | No |
| Rapporto di restringimento | 2:1 |
| Temperatura min. di Retrazione | > +90°C |
| Tipo di montaggio | Termoretrazione |

Classificazioni

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | ECO00217 |
|----------|----------|

Approvazioni

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Conforme alla normativa RoHS | SI |
| Classe d'infiammabilità del materiale | UL-94 VW-1 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21] | SI |

Omologazioni

| | |
|--------|---------|
| UL 224 | E180908 |
|--------|---------|

Condizioni ambientali

| | |
|-----------------------------|--|
| Temperatura d'esercizio | -55 / +125°C |
| Condizioni di conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità. |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente. Grafoplast è un marchio registrato