

**IMAGE NOT AVAILABLE**

Guaina tubolare intrecciata in monofilamento di poliestere adatto per la protezione meccanica del cavo e/o di fasci di cavi e di tutte le altre applicazioni in cui è richiesta una resistenza di flessibilità eccezionale combinata con l'abrasione superiore / taglio.

### Dati commerciali

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice a barre         | 8013166467251 |
| Nomenclatura combinata | 56075011      |
| Cod. paese di origine  | IT            |
| Pezzi per Confezione   | 1             |

### Dati tecnici

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tipo di Prodotto            | Guaina poliestere |
| Dimensioni                  | L=200mt           |
| Numero Fili                 | 352               |
| Diametro Monofilo           | 0,22 - 0,25 mm    |
| Diametro nominale Min - Max | 40 - 80 mm        |

### Generalità

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Colore            | Grigio                 |
| Materiale         | PET                    |
| Adesivo           | No                     |
| Tipo di montaggio | Inserimento            |
| Nota              | Punto di fusione 260°C |

### Classificazioni

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC001182 |
|----------|----------|

### Approvazioni

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme alla normativa RoHS                                                        | Sì                            |
| Classe d'infiammabilità del materiale                                               | UL-94 HB                      |
| Requisiti di comportamento al fuoco di materiali e componenti [EN 45545-2]          | HL1 - HL2 - HL3 per R22 e R23 |
| Assenza di Alogeni [IEC 61249-2-21]                                                 | Sì                            |
| Resistenza ai Raggi UV [UNI EN ISO 4892-2:2013]                                     | Sì                            |
| Resistenza Agenti Chimici (olio e acidi + alkali) [CEI EN 50305:2003 art.8.1 e 8.2] | Sì                            |

**Condizioni ambientali**

|                             |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio     | -50 / +150°C                                                                                                                                               |
| Condizioni di conservazione | <b>Si consiglia di conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura ambiente non direttamente esposto alla luce del sole e all'umidità.</b> |

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze di utilizzo che Grafoplast considera affidabili. Tuttavia, molti fattori, che esulano dal controllo di Grafoplast, possono influire sull'idoneità e le prestazioni dei prodotti Grafoplast impiegati per applicazioni specifiche, comprese le condizioni in cui viene utilizzato il prodotto e le condizioni dell'ambiente in cui si prevede di utilizzarlo. Poiché questi fattori dipendono esclusivamente dalle conoscenze e dal controllo dell'utente, è responsabilità di quest'ultimo valutare se il prodotto Grafoplast scelto è idoneo allo scopo e adatto alla lavorazione da effettuare. I valori presentati sono stati determinati in base a metodi di test standard e sono valori medi non destinati ad essere utilizzati per la stesura di specifiche. Ogni garanzia e responsabilità relativa ai prodotti Grafoplast viene regolata dalle condizioni di vendita degli stessi fatta salva l'applicazione di ogni normativa prevalente.

Grafoplast è un marchio registrato