



RFG 20 Tubo rigido pesante filettabile autoestinguente 4321 GRIGIO

Proprietà tecniche

Connettività

With sleeve	no
-------------	----

Materiali

Colore RAL	Grigio RAL 7035
------------	-----------------

Materiale	PVC
-----------	-----

Caratteristiche meccaniche

resistenza alla flessione	rigido
---------------------------	--------

Compressive strength class	4 (pesante, 1250 N)
----------------------------	---------------------

Dimensioni

Diametro interno	15,7 mm
------------------	---------

Lunghezza	3000 mm
-----------	---------

Diametro	20 mm
----------	-------

Installazione, montaggio

idoneo per installazioni a parete	si
-----------------------------------	----

With internal side lubricant	no
------------------------------	----

Installazione su muro vuoto	si
-----------------------------	----

Installazione su legno	si
------------------------	----

Norme, Omologazioni

Classificazione UL94	V0
----------------------	----

Sicurezza


Grado di resistenza al filo incandescente	secondo EN 60695-2-11: 850°C
---	------------------------------

Ignifugo	si
----------	----

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...60 °C
-------------------------	------------

B11080



Quote:

L: 3000 ± 15
Ø esterno: 20-0,3
Ø interno min.: 15,7

