



EK530

Cronoterm. Digitale Sett. Parete - 230V 50Hz - 4 Fili - Bianco - 1 Sc 5A

Proprietà tecniche

Design

Modalità di fissaggio sporgente

Versione

Differenziale statico <0,3°C

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50 Hz

Corrente

Corrente nominale d'impiego in AC1 5 A

Misure

Intervalli di temperature 5 / 30 °C

Dimensioni

Profondità del prodotto installato 30 mm

Altezza del prodotto installato 138 mm

Lunghezza 97 mm

Larghezza prodotto installato 30 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio sporgente

Collegamento

tipo da 1 a 1,5 mm²

Impostazioni

Numero di passi di programma 48

Temperatura di riferimento comfort 5 / 30 °C

Finezza di programmazione 30 mn

Equipaggiamento

Tipo di display LCD

Tipo di termostato programmabile digitale

Numero di regolazioni 4

Tipo di sonda digitale

Uso

Ciclo giornaliero

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP30

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C

Identificazione

Classe ecodesign	4
------------------	---
