



75648001



Interfaccia universale ottupla da incasso Con accoppiatore bus integrato, nero

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Funzioni

Modulo bus rimovibile no

- Per funzioni interruttori, pulsanti, regolatori luce e veneziane

Compatibilità

- Derivazione per sensore a tasti per scene di luce

Comandi e indicatori

- Modalità di comando per veneziane parametrizzabili corto-lungo-corto e lungo-corto
- 2° livello di comando tramite oggetto o accessibile con comb. di 3 tasti (solo applicaz. 8 ingressi)
- Comando a un tasto per comando a interruttore, pulsante e regolazione luce
- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Connettività

- Con 8 ingressi binari indipendenti per contatti puliti, senza potenziale
- 8 ingressi binari, 8 uscite o 4 ingressi binari e 4 uscite parametrizzabili

Tensione

Tensione d'ingresso 20 V

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

Corrente

Numero d'ingressi per modulo Tebis 8

Corrente di uscita per canale max. 0,8 mA

Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

Misure

Tensione di scansione d'ingresso per canale 20 V V

- Comando valore regolazione luce/posizione 1 byte

Materiali

Colore indipendente delle linee di design nero

Dimensioni

Profondità 32 mm

Altezza 48 mm

Larghezza 44 mm

Controllo del LED

LED Uscite per LED, ad es. come LED di stato

Collegamento

Sezione conduttore (flessibile)	0,75...2,5 mm ²
Sezione conduttore (rigida)	0,75...2,5 mm ²
Collegamento	Protetto da inversioni di polarità
- Con accoppiatore bus integrato - Con morsetti a vite - Collegamento bus tramite morsetto di collegamento	

Cavo

Lunghezza cavo	max. 10 m
----------------	-----------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system
- Comando a uno e due tasti parametrizzabile	

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si
--------------------------	----

Equipaggiamento

Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: universale
-------------------	------------------------------

Uso

empty	Con accoppiatore bus integrato
---------	--------------------------------

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5...45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25...70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Tecnica di sicurezza, KNX - Sensori
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: immissione
Serie	KNX, Berker TS