



Copertura per modulo sensore a tasti singolo con lente chiara, KNX - BERKER K.1/K.5

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio incasso

Comandi e indicatori

- Superficie di comando configurabile come comando a uno o a due tasti
- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Tensione

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

Potenza

Potenza assorbita KNX ≈ 108 mW

Materiali

Colore linea di design antracite

Colore RAL Ardesia RAL 7021

Materiale termoplastico

Superficie Opaco

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Altezza 55 mm

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system, easy

Uso

empty con lente chiara

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Senza alogeni si

- Con protezione antismontaggio

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -5...45 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -20...70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

80960275



IP20

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sistemi di comando
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: pulsanti
Linea di design principale	KNX - BERKER K.1/K.5
Serie	KNX, Berker K.1, Berker K.5