



B02524



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

**NTAN 60x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	60 mm

**Materiali**

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Grigio
Codice RAL	7030

**Protezione**

Resistenza agli urti IK	IK08
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	5 - 60 °C
Relativo alla serie	01 TA-N 60x40, 03 TA-EN 60x40