




B04000



**IP40 STD 04 GRI Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO**

**Proprietà tecniche**

**Installazione, montaggio**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

**Equipaggiamento**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero di file            | 1  |
| Con serratura             | No |
| Con morsettiera di neutro | No |
| Con morsettiera di terra  | No |
| Con piastra di montaggio  | No |

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

**Serie**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Altezza                      | 140 mm |
| Larghezza                    | 110 mm |
| Profondità                   | 86 mm  |
| Larghezza di montaggio       | 138 mm |
| Numero di unità in larghezza | 4      |

**Porta / coperchio**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

**Materiali**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Materiale                     | Plastica |
| Codice RAL                    | 7035     |
| Colore                        | Grigio   |
| Resistente agli ultravioletti | Sì       |

**Protezione**

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK                       | IK09                 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP40                 |
| Tipo di bloccaggio                            | Senza serratura      |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 650 °C               |