




B04621



## VTR 01 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 GRIGIO

### Proprietà tecniche

#### Installazione, montaggio

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | Sì                 |
| Montaggio su             | Montaggio a parete |

#### Equipaggiamento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Numero di file            | 0  |
| Con serratura             | Sì |
| Con morsettiera di neutro | No |
| Con morsettiera di terra  | No |
| Con piastra di montaggio  | No |

#### Serie

|            |           |
|------------|-----------|
| Altezza    | 302,80 mm |
| Larghezza  | 264,70 mm |
| Profondità | 167 mm    |

#### Porta / coperchio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1  |
| Numero di serrature                  | 1  |
| Porta/frontale trasparente           | Sì |

#### Connettività

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a parete |
|---------------------------------|--------------------|

#### Materiali

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Materiale                     | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Codice RAL                    | 7035                                     |
| Colore                        | Grigio                                   |
| Resistente agli ultravioletti | Sì                                       |

#### Protezione

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Classe protezione                             | Isolamento classe II            |
| Resistenza agli urti IK                       | IK10                            |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)       | IP66                            |
| Tipo di bloccaggio                            | 3 lati 7 mm, Serratura a chiave |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C                          |