



ADC220H

**Int. Aut. Magn. Diff. Acc. 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 10 A 4.5 Ka Curva C 4 M. Din**

#### Proprietà tecniche

##### Architettura

Numero di poli	2P
Curva	C

##### Protezione

Tipo di corrente residua	AC
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

##### Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	4,50 kA
--	---------

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	2000 V
Tensione nominale d'impiego CA	240 - 240 V

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA
Corrente nominale a 20°C	10,80 A
Corrente nominale a 30°C	10 A
Corrente nominale a 35°C	9,60 A
Corrente nominale a 40°C	9,20 A

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia $I^2t$	3
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	2

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>

**Numero di moduli**

Numero di moduli

4

**Serie**

Altezza

83 mm

Larghezza

70 mm

Profondità

70 mm