



AFR475H

differentiale magn. accessoriabile 4P 300mA - A HI 25A 10kA C 4 M

Proprietà tecniche

Corrente

Corrente nominale	25 A
Sensibilità I Δ n	300 mA
Potere di interruzione nominale I _{cn} a 400 V AC secondo IEC 60898-1	10 kA
Corrente nominale a -25°C	31,70 A
Corrente nominale a -20°C	31,20 A
Corrente nominale a -15°C	30,60 A
Corrente nominale a -10°C	30 A
Corrente nominale a -5°C	29,40 A
Corrente nominale a 0°C	28,90 A
Corrente nominale a 5°C	28,30 A
Corrente nominale a 10°C	27,60 A
Corrente nominale a 15°C	27 A
Corrente nominale a 20°C	26,40 A
Corrente nominale a 25°C	25,70 A
Corrente nominale a 30°C	25 A
Corrente nominale a 35°C	24,30 A
Corrente nominale a 40°C	23,60 A
Corrente nominale a 45°C	22,80 A
Corrente nominale a 50°C	22 A
Corrente nominale a 55°C	21,20 A
Corrente nominale a 60 °C	20,40 A

Architettura

Curva	C
Posizione del neutro	Sinistra, Destra
Numero di poli	4P
Numero di poli protetti	4

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	A HI
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V
Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Rigidità dielettrica	2 kV
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	3

Principali caratteristiche elettriche

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2 - 2 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2 - 2 Nm

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm ²
Sezione di morsetti in ingresso con viti per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
Sezione morsetti con viti, per conduttori rigidi	1 - 25 mm ²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Possibilità di montaggio a 360°	Sì
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect

Condizioni d'uso

Classe di limitazione di energia I ² t	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C

Serie

Altezza	84 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	70 mm

Potenza

Potenza dissipata totale	12,30 W
--------------------------	---------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------