



BH463N

**B. DIFF. 4P 30 MA <63A A-HI 3M**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Corrente nominale       | 63 A  |
| Sensibilità $I\Delta n$ | 30 mA |

**Architettura**

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

**Protezione**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Tipo di corrente residua | A HI |
|--------------------------|------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Installazione, montaggio**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Coppia di serraggio nominale | 2,90 - 2,90 Nm |
|------------------------------|----------------|

**Potenza**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Potenza dissipata totale | 9 W |
|--------------------------|-----|

**Durata**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Durata elettrica e numero di cicli | 2000 |
| Numero di manovre                  | 2000 |

**Condizioni di impiego**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale $U_i$           | 500 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso $U_{imp}$ | 4000 V |

**Connessione**

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi     | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Connettività**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Allineamento inferiore per dispositivi modulari | Terminali allineati |
|-------------------------------------------------|---------------------|

**Serie**

|           |       |
|-----------|-------|
| Altezza   | 70 mm |
| Larghezza | 44 mm |

