



BS464N

**Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 3 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Condizioni di impiego**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA             | 230 - 400 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui         | 500 V       |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 4000 V      |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Corrente**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sensibilità I $\Delta$ n | 1000 mA |
| Corrente nominale        | 63 A    |

**Architettura**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Numero di poli       | 4      |
| Posizione del neutro | Destra |

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

**Connettività**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Allineamento inferiore per dispositivi modulari | Terminali allineati |
|-------------------------------------------------|---------------------|

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 70 mm |
| Larghezza  | 35 mm |
| Profondità | 92 mm |