ECP380D

CONTATORE TRIFASE DIRETTO 80A USCITA IMPULSI MID 4MOD

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli	3P+N

Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente massima del circuito di misura	80 A

Numero di moduli

Numero di moduli	4

Connettività

Tipo di connessione	Collegamento diretto

Serie

Altezza	92 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	60 mm

Principali caratteristiche elettriche

Tipo di emettitore ad impulsi	Elettrico

Compatibilità

Adatto per	Acquisto/consegna

Connessione

Sezione cavo ingresso	33 - 33 mm²
Sezione cavo uscita	33 - 33 mm²

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale	0,50 - 0,50 Nm

Misura

Sistema di misura	Misurazione diretta
tipo di strumento di misura	Elettronico
Intervallo di misura corrente	0,25 - 80,0 A
Campo di misura della tensione Ph-N	92 - 276 V
Campo di misura della tensione Ph-Ph	160 - 480 V
Campo di misura della frequenza	45 - 65 Hz

Funzioni

Classe di precisione	B
Tipo di tariffa	T1/T2 (230 V AC)/-
Calibrato	SÌ

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

Potenza

Potenza assorbita VA	2 VA
Potenza dissipata totale	0,60 W