




EPN510



## Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 1 Na 1 M. Din

### Proprietà tecniche

#### Corrente

|                    |      |
|--------------------|------|
| Corrente nominale  | 16 A |
| Corrente di riposo | 6 mA |

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

#### Connessione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo di contatto              | 1NO                      |
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |
| Sezione conduttore rigido     | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Numero di contatti            | 1                        |

#### Condizioni di impiego

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensione di comando AC             | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC             | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 2              | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 1              | 230 - 230 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 250 V       |

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Condizioni d'uso

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -5 - 40 °C  |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

#### Connettività

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|

#### Potenza

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Potenza dissipata totale       | 1,20 W |
| Assorbimento potenza di spunto | 25 VA  |

#### Serie

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 83 mm    |
| Larghezza  | 17,50 mm |
| Profondità | 63 mm    |

#### Illuminazione

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Carico max. lampade fluorescenti | 800 VA |
|----------------------------------|--------|