EPN520




**Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na 1 M. Din**

**Proprietà tecniche**

| **Corrente** | |
|---|---|
| Corrente nominale | 16 A |
| Corrente di riposo | 6 mA |

| **Numero di moduli** | |
|---|---|
| Numero di moduli | 1 |

| **Connessione** | |
|---|---|
| Tipo di contatto | 2NO |
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm² |
| Sezione conduttore rigido | 1.5 - 10 mm² |
| Numero di contatti | 2 |

| **Condizioni di impiego** | |
|---|---|
| Tensione di comando AC | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 2 | 110 - 110 V |
| Tensione di comando 1 | 230 - 230 V |
| Tensione di isolamento nominale Ui | 250 V |

| **Frequenza** | |
|---|---|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |

| **Condizioni d'uso** | |
|---|---|
| Temperatura d’esercizio | -5 - 40 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

| **Connettività** | |
|---|---|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |

| **Potenza** | |
|---|---|
| Potenza dissipata totale | 2,40 W |
| Assorbimento potenza di spunto | 25 VA |

| **Serie** | |
|---|---|
| Altezza | 83 mm |
| Larghezza | 17,50 mm |
| Profondità | 63 mm |

| **Illuminazione** | |
|---|---|
| Carico max. lampade fluorescenti | 800 VA |