



ESC340

**Contattore Standard 3 Na 230 V Ac 40 A 3 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Connessione**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tipo di contatto              | 3NO                      |
| Numero di contatti            | 3                        |
| Sezione conduttore flessibile | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 40 A |
|-------------------|------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

**Condizioni di impiego**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso<br>U <sub>imp</sub> | 4000 V      |
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>            | 440 V       |
| Tensione di comando AC                                    | 230 - 230 V |
| Tensione di comando DC                                    | 0 - 0 V     |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

**Condizioni d'uso**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio            | -10 - 50 °C |
| Temperatura di magazzino/trasporto | -40 - 80 °C |

**Durata**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Numero di manovre                  | 100000 |
| Durata elettrica e numero di cicli | 30000  |

**Potenza**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Potenza dissipata totale       | 11,10 W  |
| Assorbimento potenza di spunto | 62,50 VA |

**Serie**

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 85 mm |
| Larghezza  | 54 mm |
| Profondità | 60 mm |

**Equipaggiamento**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numero di contatti NA | 3 |
|-----------------------|---|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Numero di contatti NC                     | 0  |
| Con interruttore per commutazione manuale | No |