

ESC427

Contattore Eco 2 Na+ 2 Nc 230 V Ac 25 A 2 M. Din

Proprietà tecniche

Connessione

Tipo di contatto	2NC+2NO
Numero di contatti	4
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm²
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm²

Corrente

Corrente nominale	25 A

Numero di moduli

Numero di moduli	2

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
Tensione di comando AC	230 - 230 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata

Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

Potenza

Potenza dissipata totale	4,50 W
Assorbimento potenza di spunto	21 VA

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	35,75 mm
Profondità	60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	2

Numero di contatti NC	2
Con interruttore per commutazione manuale	No

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm