



HBT100H

### Blocco differenziale P250 4poli 100A I<sub>dn</sub> regolabile

#### Proprietà tecniche

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 100 A |
|-------------------|-------|

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Sensibilità I <sub>Δn</sub> | 30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|

##### Architettura

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 4 |
|----------------|---|

##### Protezione

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tipo di corrente residua | A |
|--------------------------|---|

##### Condizioni di impiego

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub> | 500 V |
|------------------------------------------------|-------|

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub> | 6000 V |
|--------------------------------------------------------|--------|

##### Connessione

|                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|