



HTG911H

#### ALIMENTATORE 230VAC-24VDC 2,5A 4M DIN

##### Proprietà tecniche

###### Corrente

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente d'uscita | 2500 mA |
|-------------------|---------|

###### Funzioni

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tensione di uscita regolata | No |
|-----------------------------|----|

###### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 47 - 63 Hz |
|-----------|------------|

###### Potenza

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Potenza assorbita in stand-by | 0,3 W |
|-------------------------------|-------|

###### Connessione

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tipo di connettore | Terminale a vite |
|--------------------|------------------|

###### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

###### Condizioni di impiego

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tensione d'uscita | 23,28 - 24,72 V |
|-------------------|-----------------|

###### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Connettività

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|