



HW1W308DS

**Interruttore aperto ACB non automatico HW1 800A 3P estraibile**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Corrente nominale                                                                                      | 800 A |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata I <sub>cn</sub> t=1 s 220 - 240 V AC secondo IEC 60947-3 | 55 kA |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata I <sub>cn</sub> t=1 s 380 - 415 V AC secondo IEC 60947-3 | 55 kA |

**Architettura**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Numero di poli                      | 3          |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Estrazione |

**Condizioni di impiego**

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>         | 1000 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub> | 12000 V |

**Frequenza**

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|