



L502PV

Portafusibile Sez. Per Fotovoltaico 10.3X38 Mm 2 Poli 32 A 1000 V Dc 2 M. Din

Proprietà tecniche

Architettura

Numero di poli	2
Numero di poli	2P

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente di cortocircuito nominale condizionata I _{cc} con fusibili gl-gG	30 kA
Corrente nominale di breve durata I _{cn} IEC 60947	30 kA
Potere di interruzione estremo di cortocircuito I _{cu} secondo IEC 60947-2	30 kA

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	690 - 1000 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di isolamento nominale U _i	690 V
Tensione nominale	1000 - 1000 V
Tensione nominale in DC	1000 - 1000 V

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
------------------------------	----------

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	75 mm

Potenza

Potenza dissipata totale	2,20 W
--------------------------	--------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 50 °C
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-2	3

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 10 mm ²
Sezione conduttore rigido	1 - 16 mm ²
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz