



LSN401

Portafusibile Sezionabile L32 25 A 8X32 Mm 1 Polo 1 M. Din

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	76,50 mm
Larghezza	17,50 mm
Profondità	76,90 mm

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	25 A
-------------------	------

Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
--	--

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm	2
-----------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,20 - 2,20 Nm
------------------------------	----------------

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Potenza

Potenza dissipata totale	2,90 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
------------------------------------	-------

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
--	--------

Tipo di tensione di alimentazione	AC
-----------------------------------	----

Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1	4
--	---

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP2X
---	------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1 - 16 mm ²
---	------------------------

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1 - 16 mm ²
Fusibile	
Taglia del fusibile	8.5 x 32
Porta / coperchio	
Bloccabile	Sì