



LSN402

**Portafusibile Sezionabile L32 25 A 8X32 Mm 2 Poli 2 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 76,50 mm |
| Larghezza  | 34,90 mm |
| Profondità | 76,90 mm |

**Architettura**

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 2 |
|----------------|---|

**Corrente**

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Corrente nominale                              | 25 A                                             |
| Corrente nominale della cartuccia del fusibile | 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A |

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

**Solo per uso interno**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di moduli da 17,5 mm | 4 |
|-----------------------------|---|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Installazione, montaggio**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Coppia di serraggio nominale | 2,20 - 2,20 Nm |
| Montaggio su                 | Guida DIN      |

**Potenza**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Potenza dissipata totale | 2,90 W |
|--------------------------|--------|

**Condizioni di impiego**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui             | 690 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp     | 6000 V |
| Tipo di tensione di alimentazione              | AC     |
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1 | 4      |

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP2X |
|-----------------------------------------|------|

**Connessione**

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fusibile</b>                                                       |                        |
| Taglia del fusibile                                                   | 8.5 x 32               |
| <b>Porta / coperchio</b>                                              |                        |
| Bloccabile                                                            | Sì                     |