



LSN503

**Portafusibile Sezionabile L38 32 A 10X38 Mm 3 Poli 3 M. Din**

**Proprietà tecniche**

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 76,50 mm |
| Larghezza  | 52,50 mm |
| Profondità | 76,90 mm |

**Architettura**

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di poli | 3 |
|----------------|---|

**Corrente**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 32 A |
|-------------------|------|

|                                                |                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Corrente nominale della cartuccia del fusibile | 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

**Solo per uso interno**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di moduli da 17,5 mm | 6 |
|-----------------------------|---|

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

**Installazione, montaggio**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Coppia di serraggio nominale | 2,20 - 2,20 Nm |
|------------------------------|----------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Montaggio su | Guida DIN |
|--------------|-----------|

**Potenza**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Potenza dissipata totale | 3,50 W |
|--------------------------|--------|

**Condizioni di impiego**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 1000 V |
|------------------------------------|--------|

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 6000 V |
|--------------------------------------------|--------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
|-----------------------------------|-------|

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-1 | 3 |
|------------------------------------------------|---|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP2X |
|-----------------------------------------|------|

**Connessione**

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fusibile</b>                                                       |                        |
| Taglia del fusibile                                                   | 10.3 x 38              |
| <b>Porta / coperchio</b>                                              |                        |
| Bloccabile                                                            | Sì                     |