LU502

Portafusibile Sezionabile L38 Ul 30 A 10.3X38 Mm 2 Poli 2 M. Din

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	2

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	2

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm	4

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-5 - 40 °C

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Montaggio su	Guida DIN

Potenza

Potenza dissipata totale	1,40 W

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 10,0 mm²

Fusibile

Taglia del fusibile	10.3 x 38

Porta / coperchio	
Bloccabile	No