



LU503

Portafusibile Sezionabile L38 UI 30 A 10.3X38 Mm 3 Poli 3 M. Din

Proprietà tecniche

Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	52,50 mm
Profondità	75 mm

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Solo per uso interno

Numero di moduli da 17,5 mm	6
-----------------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Potenza

Potenza dissipata totale	2,10 W
--------------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Fusibile

Taglia del fusibile	10.3 x 38
---------------------	-----------

Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----