



SPA412



SPD T1+T2 4P TN-S/TT 12,5kA Up 1,5kV

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Assenza di correnti di dispersione	Sì
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	12,5 kA, 50 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-S, TT, TN-C-S
--------------	------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Sì
-------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Condizioni di impiego

Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,50 kV
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	264 V

Architettura

Numero di poli	4
----------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	99,7 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	76,6 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa	Sì
-------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1, T2, T3
-------------------------------	------------

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3 - 4,5 Nm
------------------------------	------------

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 25,0 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	2,5 - 35,0 mm ²
Sezione contatto di segnale	0,2 - 25,0 mm ²