



SPB015D

**Cartuccia L-N Uc 275V In 5kA I<sub>max</sub> 15kA Up 1kV**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	275 V
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1	1,35 kV
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11	1,35 kV

**Corrente**

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA
---	------

**Serie**

Altezza	52,4 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	55,3 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

**Sistema di alimentazione**

Tipo di rete	TN, TT
--------------	--------

**Normative**

Classe di requisiti IEC 61643	T2
-------------------------------	----

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	3 - 3 Nm
------------------------------	----------