



SPB215R

**SPD 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA con contatto ausiliario**

**Proprietà tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

**Condizioni di impiego**

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA                                         | 240 - 415 V |
| Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1                     | 275 V       |
| Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-1          | 1 kV        |
| Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11 | 1,50 kV     |
| Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-11                            | 1000 V      |

**Corrente**

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corrente di scarica nominale In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643                   | 5 kA, 20 kA  |
| Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) | 125 A        |
| Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE                                                    | 15 kA, 40 kA |

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 96,8 mm  |
| Larghezza  | 35,60 mm |
| Profondità | 65,7 mm  |

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40 - 80 °C |
|-------------------------|-------------|

**Sistema di alimentazione**

|              |          |
|--------------|----------|
| Tipo di rete | TN-S, TT |
|--------------|----------|

**Equipaggiamento**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Con contatto per gestione da remoto | No |
|-------------------------------------|----|

**Connessione**

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili | 1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup> |
| Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi     | 1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup> |
| Sezione contatto di segnale                                               | 0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Normative**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Classe di requisiti IEC 61643 | T2 |
|-------------------------------|----|

**Frequenza**

---

Frequenza

50 - 60 Hz

**Installazione, montaggio**

---

Coppia di serraggio nominale

3 - 4,5 Nm