



SRT05005B



**Trasf. di Corrente apribile SC2 500/5A 2,2VA Classe 1 ø28,5mm - Lungh. cavo 2m**

#### Proprietà tecniche

##### Funzioni

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe di precisione | 1 |
|----------------------|---|

##### Potenza

|         |         |
|---------|---------|
| Potenza | 2,20 VA |
|---------|---------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Potenza dissipata totale | 6,89 W |
|--------------------------|--------|

##### Serie

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Diametro di apertura | 28 mm |
|----------------------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Altezza | 71,70 mm |
|---------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Larghezza | 44,50 mm |
|-----------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondità | 61,30 mm |
|------------|----------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Altezza di apertura | 15 mm |
|---------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Larghezza dell'apertura | 28,50 mm |
|-------------------------|----------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Condizioni di impiego

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 3000 V |
|------------------------------------|--------|

##### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -20 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino/trasporto | -20 - 70 °C |
|------------------------------------|-------------|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Corrente

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Corrente massima primario | 500 A |
|---------------------------|-------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Intensità massima del secondario | 5 A |
|----------------------------------|-----|

##### Installazione, montaggio

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Montaggio su | Guida DIN, Piastra di montaggio |
|--------------|---------------------------------|