



TXA111



## MODULO KNX ALIMENTATORE 30Vdc 320mA 4M

### Proprietà tecniche

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 4 |
|------------------|---|

#### Connettività

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Con sistema bus radio KNX | No           |
| Tipo di connessione       | QuickConnect |

#### Corrente

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Corrente d'uscita | 320 mA |
|-------------------|--------|

#### Condizioni di impiego

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensione d'esercizio | 230 - 230 V |
| Tensione d'uscita    | 28 - 32 V   |

#### Connessione

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Testo

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Fusibile            | Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi |
| Derivazione         | Deve essere collegato il conduttore di terra             |
| Tipo di connessione | Con terminali QuickConnect                               |