


TYA628A



MOD TP PLUS TAPP 8 OUT 6A AC1 230V - 6M

Proprietà tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
---	----

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Corrente

Corrente nominale	6 A
Max. corrente di commutazione	6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli	6
------------------	---

Testo

Funzione	Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche, Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione parasole
Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect