



TYA670WD2

## Gateway KNX/Dali 2 TW - 64 Disp/32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli

### Proprietà tecniche

#### Equipaggiamento

|                  |    |
|------------------|----|
| Web server       | Sì |
| Numero di canali | 1  |

#### Condizioni di impiego

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tensione d'esercizio                  | 240 - 240 V                 |
| Tensione d'esercizio tramite cavo bus | 21 - 32 V                   |
| Tipo di tensione di alimentazione     | DC; c.c.; corrente continua |

#### Connettività

|  |   |
|--|---|
| Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale | Interfaccia sistema di illuminazione/Dali |
|--|---|

#### Impostazioni

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Modalità di configurazione supportata | ETS |
|---------------------------------------|-----|

#### Potenza

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Potenza assorbita VA | 0,15 VA |
|----------------------|---------|

#### Protezione

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 45 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Controlli e indicatori

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con indicatore a LED | Sì |
|----------------------|----|

#### Serie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Larghezza                    | 72 mm |
| Profondità                   | 70 mm |
| Numero di unità in larghezza | 4     |

#### Testo

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Condizioni di impiego | Come master DALI fornisce tensione di alimentazione del sistema DALI |
| Tipo di connessione   | Con morsetti a vite  |