




TYB601B



### Modulo TP plus 1 OUT 10A 230V AC1 incasso

#### Proprietà tecniche

##### Connettività

Con sistema bus KNX	Sì
Con sistema bus radio KNX	No

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

##### Serie

Profondità	22 mm
Profondità di installazione	40 mm

##### Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	No

##### Corrente

Corrente nominale	10 A
Consumo di corrente del bus durante l'inattività	5 mA

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V	600 - 600 W
Potenza d'uscita	500 W

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
-----------------------------------------	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Testo

